

Technische Daten (technical data)

Typ (type)		FK 4000-80-1
Traglast (capacity)		4000 kg
Nutzhub (effective stroke)		800 mm
Bauhöhe (min. height)		310 mm
Endhöhe (max. height)		1110 mm
Oberrahmen (upper frame)	Länge (length)	1250 mm
	Breite (width)	1000 mm
	Dicke (thickness)	8 mm
Unterrahmen (base frame)	Länge (length)	1200 mm
	Breite (width)	750 mm
	Dicke (thickness)	5 mm
Hubzeit, belastet (time up, loaded)		ca. 30 s
Senkzeit, belastet (time down, loaded)		ca. 30 s
Hydraulikaggregat (hydraulic power unit)	Betriebsspannung (operating voltage)	400 V
	Frequenz (frequency)	50 Hz
	Leistung (power)	ca. 2,9 kW
	Steuerspannung (control voltage)	24 V DC
	Stromaufnahme (current consumption)	ca. 6,2 A
	Schutzart (enclosure)	IP54
	Ölsorte (kind of hydraulic oil)	HLP VG 22
Belastungsart (nature of load)	Flächenlast (surface load)	
Anordnung Aggregat (position of drive unit)	innen (inside)	außen (outside)
ED Aggregat S3-Betrieb (operating factor for Drive unit)	10%	
ED Ventile S3-Betrieb (operating factor for solenoid valves)	10%	
Endschalter oben (upper limit switch)	ja (yes)	Nein (no)
Endschalter unten (lower limit switch)	ja (yes)	nein (no)
Inspektionsöffnung (inspection port)	ja (yes)	
Farbe (colour)	Hammerschlag Silber	
Hübe/Stunde, bezogen auf Nutzhub (stroke/hour)	≤ 12	
Eigengewicht (weight)	ca. 750 kg	